
MICROELETTRICA

参数表

STG-S | 6.5 - 26.0 kW
钢板电阻器
cRUus 600 V




产品编号		ds1000 0101			
类型		STG-S 1xx	STG-S 2xx	STG-S 3xx	STG-S 4xx
脉冲功率(kW) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	51.4	102.7	154.1	205.4
	ED 15 %*	27.3	54.6	81.9	109.2
	ED 25 %*	19.5	39	58.5	78
	ED 40 %*	14.3	28.6	42.9	57.2
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C		6.5	13	19.5	26
电阻值(Ω) (20°C)		0.1 - 55	0.1 - 27.7	0.2 - 18.4	0.3 - 13.8
电阻值公差(20°C)		±10 %			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 00			
允许工作电压最大值		UL 600 V			
冷却		自然风冷			
电气端子		connection element M6, M8, M10, M12			
工作温度范围		-25 ... +40 °C			
测试电压		2.7 kV AC 1 s			
认证/标识		UL; CSA			
安装位置					

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds1000 0101			
类型		STG-S 1xx	STG-S 2xx	STG-S 3xx	STG-S 4xx
长度(mm)	l1	318	518	728	928
	l2	⩽265	⩽455	⩽650	⩽840
宽度(mm)	b1	⩽360	⩽360	⩽360	⩽360
	b2	300	300	300	300
高度(mm)	h1	⩽200	⩽200	⩽200	⩽200
约重(kg)		7	12	18	25
最后更新		2015-02-24			

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG