
MICROELETTRICA

# 参数表

ZFo_5 | 240 - 560 W
绕线电阻器




| 产品编号 | | ds4000 1253 | | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | | ZFo 3 | ZFo 4 | ZFo 5 |
| 脉冲功率(W) $T_a$ ~ 40 °C<br>参考周期120s<br>近似值( 取决于电阻值) | ED 6 %* | 2280 | 3800 | 5320 |
| | ED 15 %* | 1180 | 1960 | 2740 |
| | ED 25 %* | 770 | 1280 | 1790 |
| | ED 40 %* | 530 | 880 | 1230 |
| | ED 60 %* | 360 | 600 | 840 |
| 标称连续功率(W) $T_a$ ~ 40 °C | | 240 | 400 | 560 |
| 额定连续电流( A) $T_a$ ~ 40 °C | | 0,3 - 50 | 0,3 - 50 | 0,3 - 50 |
| 电阻值( Ω) ( 20°C) | | 0,09 - 2780 | 0,16 - 4760 | 0,23 - 6760 |
| 电阻值公差( 20°C) | | ±10 % | | |
| 防护等级( EN 60529) ( 安装后) | | IP 00 | | |
| 允许工作电压最大值 | | 600 V AC / 800 V DC | | |
| 冷却 | | 自然风冷 | | |
| 电气端子 | | M5 / PE M5 | | |
| 工作温度范围 | | -25 … +40 °C | | |
| 测试电压 | | 2,7 kV AC 1 s | | |
| 安装位置 | |  | | |

服从技术修改



HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

# 参数表




| 产品编号 | | ds4000 1253 | | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | | ZFo 3 | ZFo 4 | ZFo 5 |
| 长度( mm) | l1 | ⩽240 | ⩽340 | ⩽440 |
| | l2 | 222 | 322 | 422 |
| 宽度( mm) | b1 | ⩽123 | ⩽123 | ⩽123 |
| | b2 | 100 | 100 | 100 |
| 高度( mm) | h1 | ⩽95 | ⩽95 | ⩽95 |
| 约重( kg) | | 2 | 2,8 | 3,6 |
| 最后更新 | | 2016-01-14 | | |

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

波纹电阻器必须水平安装;

电阻器必须接地。



HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG