
MICROELETTRICA

参数表

RAF 100_8UL | 0.65 - 1.1 kW
绕线电阻器




产品编号		ds2003 0013			
类型		RAF 100/5	RAF 100/6	RAF 100/7	RAF 100/8
脉冲功率(kW) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	5.2	6.4	7.6	8.8
	ED 15 %*	2.9	3.6	4.3	5
	ED 25 %*	2	2.4	2.9	3.3
	ED 40 %*	1.4	1.7	2	2.3
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C		0.7	0.8	1	1.1
电阻值(Ω) (20°C)		2.5 - 110	3 - 136	3.5 - 160	4 - 184
电阻值公差(20°C)		±10 %			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 00			
允许工作电压最大值		UL 600 / 1000 V			
冷却		自然风冷			
电气端子		M5			
工作温度范围		-25 ... +40 °C			
测试电压		3.6 kV AC 1 s			
认证/标识		UL; CSA			
安装位置					

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds2003 0013			
类型		RAF 100/5	RAF 100/6	RAF 100/7	RAF 100/8
长度(mm)	l1	<340	<400	<460	<520
	l2	320	380	440	500
宽度(mm)	b1	<20	<20	<20	<20
高度(mm)	h1	~116	~116	~116	~116
约重(kg)		0.8	0.95	1.2	1.35
最后更新		2016-01-26			

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG