
MICROELETTRICA

参数表

RF_6UL | 1.4 - 4.8 kW
绕线电阻器




产品编号		ds2003 1063		
类型		RF 2-7	RF 4-7	RF 6-7
脉冲功率(kW) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	11.2	25.6	38.4
	ED 15 %*	6.3	14.4	21.6
	ED 25 %*	4.2	9.6	14.4
	ED 40 %*	2.9	6.7	10.1
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C		1.4	3.2	4.8
电阻值(Ω) (20°C)		1.8 - 320	1 - 310	1.5 - 200
电阻值公差(20°C)		±10 %		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20		
允许工作电压最大值		UL 600 / 1000 V		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 T_a ~ 40 (°C)		ca. 200 °C		
电气端子		without terminal M5; PE M6		
工作温度范围		-25 ... +40 °C		
测试电压		3.6 kV AC 1 s		
认证/标识		UL; CSA		
安装位置				

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds2003 1063		
类型		RF 2-7	RF 4-7	RF 6-7
长度(mm)	l1	⩽490	⩽490	⩽490
	l2	380	380	380
宽度(mm)	b1	⩽190	⩽290	⩽390
	b2	170	270	370
高度(mm)	h1	⩽180	⩽180	⩽180
约重(kg)		4	7	10
最后更新		2016-01-07		

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG