参数表

GWS 60x30-S | 100 - 180 W
铝壳电阻器
cRUus 600 / 1000 V



产品编号		ds3000 3152			
类型		GWS 167	GWS 217	GWS 267	GWS 337
脉冲功率(W) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	900	1080	1350	1620
	ED 15 %*	500	600	750	900
	ED 25 %*	300	360	450	540
	ED 40 %*	200	240	300	360
标称连续功率(W) T_a ~ 40 °C		100	120	150	180
电阻值(Ω) (20°C)		2.5 - 910	4.7 - 1000	6.2 - 1300	7.8 - 1800
电阻值公差(20°C)		±10 %			
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 65			
允许工作电压最大值		UL 600 / 1000 V			
冷却		自 然风冷			
标称连续功率下外壳温度 T_a ~ 40 (°C)		ca. 210 °C			
电气端子		2x AWG 16 / l=25 cm			
工作温度范围		-25 ... +40 °C			
测试电压		2.7 kV AC 1 s			
认证/标识		UL; CSA			
安装位置					

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds3000 3152			
类型		GWS 167	GWS 217	GWS 267	GWS 337
长度(mm)	l1	167	217	267	337
	l2	150	200	250	320
宽度(mm)	b1	60	60	60	60
高度(mm)	h1	30	30	30	30
约重(kg)		0,5	0,7	0,9	1,1
绝缘阻抗		>10 M Ohm			
最后更新		2015-02-25			

安装说明:

当工作升温时，电阻器外壳上两个固定点间的距离平均每100 mm最多增加0.85 mm(安装在固定或可移动的轴承时）；

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

请将电阻器安装在平面区域;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG