


参数表

RFC_12UL | 6,4 - 9,6 kW

绕线电阻器


□□with Terminalbox C



产品编号		ds2003 1125		
类型		RFC 8-7	RFC 10-7	RFC 12-7
脉冲功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$ 参考周期 120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	51,2	64	76,8
	ED 15 %*	28,8	36	43,2
	ED 25 %*	19,2	24	28,8
	ED 40 %*	13,4	16,8	20,2
标称连续功率 (kW) $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		6,4	8	9,6
电阻值(Ω) (20°C)		2 - 56	2,5 - 45	3 - 37
电阻值公差(20°C)		$\pm 10\%$		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20		
允许工作电压最大值		UL 600 V		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 $T_a \sim 40^\circ\text{C}$		ca. 200°C		
电气端子		line up terminal 10 - 35 mm ²		
工作温度范围		$-25 \dots +40^\circ\text{C}$		
测试电压		2,7 kV AC 1 s		
认证/ 标识		UL; CSA		
安装位置				

服从技术修改

参数表



产品编号		ds2003 1125		
类型		RFC 8-7	RFC 10-7	RFC 12-7
长度(mm)	l1	≤490	≤490	≤490
	l2	380	380	380
宽度(mm)	b1	≤495	≤595	≤695
	b2	470	570	670
	b3	≤550	≤650	≤750
高度(mm)	h1	≤250	≤250	≤250
约重(kg)		19	22	25
最后更新		2016-01-07		

安装说明:

- 应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;
- 在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;
- 电阻器必须接地。