
MICROELETTRICA

参数表

GWS 70x70
铝壳电阻器




产品编号		ds3000 3501
类型		GWS xxx-70x70
脉冲功率(kW) T_a ~ 60 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	1
标称连续功率(kW) T_a ~ 60 °C		1
电阻值(Ω) (20°C)		5.5
电阻值公差(20°C)		±10 %
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 54
允许工作电压最大值		2300 V
冷却		自然风冷
标称连续功率下外壳温度 T_a ~ 60 (°C)		<=180 °C
电气端子		2x 10 mm²; l=25 cm
工作温度范围		-40 ... +70 °C
测试电压		6.0 kV AC 1 min
安装位置		

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds3000 3501
类型		GWS xxx-70x70
长度(mm)	l1*	xxx + 46
	l1	xxx + 6
	l2	t.b.d.
宽度(mm)	b1	70
	b2	95
	b3	110
高度(mm)	h1	70
	h2	74
约重(kg)		6.15
绝缘阻抗		>20 M Ohm
最后更新		2014-03-13

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG