
MICROELETTRICA

SCHEDA TECNICA

GWS 70x70
Alluminio Resistore




Articolo-No.	ds3000 3503
Tipo	GWS 250
Potenza continuativa nominale (W) T_a ~ 40 °C	150
Valore di resistenza a 20°C (Ω)	5 - 70
Tolleranza della resistenza a 20°C	±10 %
Grado di protezione (EN 60529) avvitato posizione	IP 54
Massima tensione di funzionamento ammissibile	2300 V
Raffreddamento	Convezione naturale
Temperatura del cofano alla potenza nominale T_a ~ 40 °C	≤200 °C
Terminale elettrico	2x 10 mm² / PE M5
Intervallo di temperatura di funzionamento	-40 ... +40 °C
Tensione di prova	8.5 kV AC 1 min
Posizione di montaggio	

Soggetto a modifica tecnica

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

MICROELETTRICA

SCHEDA TECNICA



Articolo-No.		ds3000 3503
Tipo		GWS 250
Lunghezza [mm]	l1*	296
	l1	256
	l2	190
	l3	250
Profondità [mm]	b1*	110
	b1	70
	b2	95
	b3	32
Altezza [mm]	h1	70
	h2	74
Peso approssimativo [kg]		3.5
Resistenza di isolamento		≥20 MΩ
Pulse Power		Project wise
Ultimo aggiornamento		2016-08-23

Istruzioni di montaggio:
La resistenza dovrebbe essere protetta da adeguate misure di sicurezza contro il sovraccarico.
Montare la resistenza lasciando libera da eventuali ostacoli la zona di ingresso e di uscita dell'aria.
La resistenza deve essere collegata a terra.

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG