
MICROELETTRICA

参数表

RF_6 | 2.0 - 6.0 kW
绕线电阻器




产品编号		ds2003 1060		
类型		RF 2-7	RF 4-7	RF 6-7
脉冲功率(kW) T_a ~ 40 °C 参考周期120s 近似值(取决于电阻值)	ED 6 %*	16	32	48
	ED 15 %*	9	18	27
	ED 25 %*	6	12	18
	ED 40 %*	4.2	8.4	12.6
标称连续功率(kW) T_a ~ 40 °C		2	4	6
电阻值(Ω) (20°C)		1.8 - 180	1 - 90	1.5 - 60
电阻值公差(20°C)		±10 %		
防护等级(EN 60529) (安装后)		IP 20		
允许工作电压最大值		EN 1000 V DC		
冷却		自然风冷		
标称连续功率下外壳温度 T_a ~ 40 (°C)		ca. 200 °C		
电气端子		without terminal M5; PE M6		
工作温度范围		-25 ... +40 °C		
测试电压		2.7 kV AC 1 s		
安装位置				

服从技术修改

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

参数表



产品编号		ds2003 1060		
类型		RF 2-7	RF 4-7	RF 6-7
长度(mm)	l1	<490	<490	<490
	l2	380	380	380
宽度(mm)	b1	<190	<290	<390
	b2	170	270	370
高度(mm)	h1	<180	<180	<180
约重(kg)		4	7	10
最后更新		2015-10-29		

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口 及出 风口 不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。

HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG