
MICROELETTRICA

# 参数表

RFBs_6UL | 1.4 - 4.8 kW
绕线电阻器
with Terminalbox B




| 产品编号 | | ds2003 1064 | | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | | RFB 2-7 | RFB 4-7 | RFB 6-7 |
| 脉冲功率(kW) $T_a$ ~ 40 °C<br>参考周期120s<br>近似值( 取决于电阻值) | ED 6 %* | 11.2 | 25.6 | 38.4 |
| | ED 15 %* | 6.3 | 14.4 | 21.6 |
| | ED 25 %* | 4.2 | 9.6 | 14.4 |
| | ED 40 %* | 2.9 | 6.7 | 10.1 |
| 标称连续功率(kW) $T_a$ ~ 40 °C | | 1.4 | 3.2 | 4.8 |
| 电阻值( Ω ) ( 20°C) | | 1.8 - 180 | 1 - 110 | 1.5 - 75 |
| 电阻值公差( 20°C) | | ±10 % | | |
| 防护等级( EN 60529) ( 安装后) | | IP 20 | | |
| 允许工作电压最大值 | | UL 600 V | | |
| 冷却 | | 自然风冷 | | |
| 标称连续功率下外壳温度 $T_a$ ~ 40 (°C) | | ca. 200 °C | | |
| 电气端子 | | lead out terminal 2.5 mm² / 10 mm²; PE M5 | | |
| 工作温度范围 | | -25 ... +40 °C | | |
| 测试电压 | | 2.7 kV AC 1 s | | |
| 认证/标识 | | UL; CSA | | |
| 安装位置 | |  | | |

服从技术修改



HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG

# 参数表




| 产品编号 | | ds2003 1064 | | |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | | RFB 2-7 | RFB 4-7 | RFB 6-7 |
| 长度( mm) | l1* | ⩽570 | ⩽570 | ⩽570 |
| | l1 | ⩽490 | ⩽490 | ⩽490 |
| | l2 | 380 | 380 | 380 |
| 宽度( mm) | b1 | ⩽190 | ⩽290 | ⩽390 |
| | b2 | 170 | 270 | 370 |
| 高度( mm) | h1 | ⩽180 | ⩽180 | ⩽180 |
| 约重( kg) | | 4 | 7 | 10 |
| 最后更新 | | 2016-01-07 | | |

安装说明:

应采取适当的安全措施，以保护电阻器抵抗过载;

在安装时，需保证电阻器的进风口及出风口不能有任何阻碍;

电阻器必须接地。



HEINE Resistors GmbH · Otto-Mohr-Straße 5 · 01237 Dresden · Germany · Tel: +49 (0) 351 3192-0 · E-Mail: info@heine-resistors.com
Gerichtsstand Dresden · HRB 3315 · USt-IdNr: DE 181022992 · St.-Nr 203/110/04604
IBAN: DE64 8508 0000 04022658 00 · BIC: DRESDEFF850
Geschäftsführer: Patrick Rudolph
Ein Unternehmen der Knorr-Bremse AG